



Digimatic 接杆式内径千分尺

337 系列 — 延长杆型 / 339 系列 — 延长管型

特点

- 通过连接延长杆(延长管)和带有微分头的测砧可扩大测量范围。
- 339 系列采用高耐磨性延长管。
- 硬质合金测量面。

技术参数

精度： $\pm(3+nL/50)\mu\text{m}^*$
 不包括量化偏差
 *n 为杆数、L 为最大测量长度 (mm)，小数圆整
 分辨率：0.001mm 或 .0001"/0.001mm
 显示：液晶显示
 电池：SR44 (1 个), 938882
 电池寿命：正常使用情况下约为 8 个月

功能

调零、预调、数据保持、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
 警告：低电压、计算错误

选件

937387: SPC 电缆 (1m)
 965013: SPC 电缆 (2m)
 ——: 校正环规 (见 122 页)



337-201



339-291

公制型 — 延长杆型

测量范围	货号	测头行程	延长杆
200 - 1000mm	337-201	25mm	25mm, 50mm, 100mm (2 个), 200mm, 300mm
200 - 1500mm	337-202	25mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm, 300mm (3 个)

英制/公制型 — 延长杆型

测量范围	货号	测头行程	延长杆
8" - 40"	337-203	1"	1", 2", 4" (2 个), 8", 12"
8" - 60"	337-204	1"	1", 2", 4", 8", 12" (3 个)

公制型 — 延长管型

测量范围	货号	测头行程	延长管
200 - 1000mm	339-291	25mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm, 400mm
200 - 2000mm	339-292	25mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm (2 个), 400mm (3 个)

英制/公制型 — 延长管型

测量范围	货号	测头行程	延长管
8" - 40"	339-293	1"	1", 2", 4", 8", 16"
8" - 80"	339-294	1"	1", 2", 4", 8" (2 个), 16" (3 个)

尺寸

