

内径表

545 系列 — 坚固型生产线工具

特点

- 测针带有硬质合金头经久耐用。
- 可更换延长测砧 (螺丝内置型) 可扩大测量范围。
- 硬质合金砧选件 (901484)。
- 两个定位销可确保重复测量精度。
- 内径表可垂直放置，易于调零。
- 可更换测杆选件实现不同深度的内径测量。



545-105S

545-114S

技术参数

分度值： 0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"

选件

- 901484: 硬质合金头测砧
- 901529: 可更换测杆 (测量深度: 85mm)
- 901530: 可更换测杆 (测量深度: 115mm)
- 901940: 可更换测杆 (测量深度: 150mm)
- 901531: 可更换测杆 (测量深度: 265mm)
- 901532: 可更换测杆 (测量深度: 315mm)
- 901533: 可更换测杆 (测量深度: 390mm)



——: 校正环规 (见 122 页)

性能参数

公制型		
测量范围	货号	测量深度
35 - 50mm	545-114S	85mm
50 - 75mm	545-115S	115mm
75 - 150mm	545-116S	150mm
35 - 50mm	545-104S	85mm
50 - 75mm	545-105S	115mm
75 - 150mm	545-106S	150mm

0.001mm 分度值

0.01mm 分度值

英制型		
测量范围	货号	测量深度
1.475" - 2.075"	545-134S	3.5"
1.975" - 3.075"	545-135S	4.5"
2.975" - 6.075"	545-136S	6"
1.475" - 2.075"	545-124S	3.5"
1.975" - 3.075"	545-125S	4.5"
2.975" - 6.075"	545-126S	6"

.0001" 分度值

.0005" 分度值

尺寸

