

陶瓷校正环规

177 系列 — 内径千分尺、Holtest、内径表附件

特点

- 也可使用陶瓷制校正环规。正常使用情况下，只需对陶瓷校正环规进行简单的维护和保存，而无需更多的防腐处理。



技术参数

实际尺寸与公称值之间的公差：
直径 1 - 45mm 的校正环规、公差为 $\pm 0.01\text{mm}$
直径 .1" - 1.8" 的校正环规、公差为 $\pm .0004"$

圆柱度： 直径 1 - 45mm 的校正环规、公差为 $1.0\mu\text{m}$
直径 .1" - 1.8" 的校正环规、公差为 $.00004"$

陶瓷校正环规

公制型			英制型		
尺寸	货号	精度	尺寸	货号	精度
4mm	177-418	$\pm 1.5\mu\text{m}$	.16"	177-518	$\pm .00006"$
6mm	177-420	$\pm 1.5\mu\text{m}$	.24"	177-520	$\pm .00006"$
8mm	177-423	$\pm 1.5\mu\text{m}$	.275"	177-522	$\pm .00006"$
10mm	177-424	$\pm 1.5\mu\text{m}$	.35"	177-523	$\pm .00006"$
12mm	177-425	$\pm 1.5\mu\text{m}$	.425"	177-524	$\pm .00006"$
16mm	177-427	$\pm 1.5\mu\text{m}$	.5"	177-525	$\pm .00006"$
20mm	177-429	$\pm 1.5\mu\text{m}$	.65"	177-527	$\pm .00006"$
25mm	177-430	$\pm 1.5\mu\text{m}$	.8"	177-529	$\pm .00006"$
30mm	177-431	$\pm 1.5\mu\text{m}$	1"	177-530	$\pm .00006"$
35mm	177-432	$\pm 1.5\mu\text{m}$	1.2"	177-531	$\pm .00006"$
40mm	177-433	$\pm 1.5\mu\text{m}$	1.4"	177-532	$\pm .00006"$
45mm	177-434	$\pm 1.5\mu\text{m}$	1.6"	177-533	$\pm .00006"$
			1.8"	177-534	$\pm .00006"$

内径表零点检测器

515 系列

内径表零点检测器与量块配合使用，可轻松地对测量范围在 18mm (.7") - 400mm (16") 的内径表进行调零。



性能参数

货号	测量范围
515-590	18 - 400mm (.7" - 16")

