

# ANSI/AGD 型公制指针式千分表

带有直径为 3/8" 的轴套和 #4-48UNF 螺纹测头兼容型

## 性能参数

公制型  1 系列  ANSI/AGD 型

分度值	货号		测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	精度	表盘 读数值	测力		—	—	—	—
	带耳后盖	平型后盖									
0.01mm	1230F-01	1230FB-01	2.5mm (1mm)	±10μm	0-100	1.5N 以下	—	—	—	—	—
0.01mm	1231F-01	1231FB-01	2.5mm (1mm)	±10μm	0-50-0	1.5N 以下	—	—	—	—	—
0.01mm	1044F-01	1044FB-01	5mm (1mm)	±10μm	0-100	1.4N 以下	—	—	—	—	—
0.01mm	1045F-01	1045FB-01	5mm (1mm)	±10μm	0-50-0	1.4N 以下	—	—	—	—	—
0.002mm	1010F-11	1010FB-11	0.5mm (0.2mm)	±2μm	0-20	1.5N 以下	✓	—	—	—	—
0.002mm	1011F-11	1011FB-11	0.5mm (0.2mm)	±2μm	0-10-0	1.5N 以下	✓	—	—	—	—

公制型  2 系列  ANSI/AGD 型

分度值	货号		测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	精度	表盘 读数值	测力						
	带耳后盖	平型后盖										
0.01mm	2230S-01	2230SB-01	2.5mm (1mm)	±10μm	0-100	1.4N 以下	—	—	—	—	—	—
0.01mm	2231S-01	2231SB-01	2.5mm (1mm)	±10μm	0-100	1.4N 以下	—	—	—	—	—	—
0.01mm	2231S-11	2231SB-11	2.5mm (1mm)	±10μm	0-50-0	1.4N 以下	—	✓	—	—	—	—
0.01mm	2046S-01	2046SB-01	10mm (1mm)	±13μm	0-100	1.4N 以下	—	—	—	—	—	—
0.01mm	2046S-11	2046SB-11	10mm (1mm)	±13μm	0-100	1.4N 以下	—	✓	—	—	—	—
0.01mm	2046S-61	2046SB-61	10mm (1mm)	±13μm	0-100	2.5N 以下	✓	—	—	—	—	—
0.01mm	2048S-11	2048SB-11	10mm (1mm)	±13μm	0-100	1.4N 以下	—	✓	✓	✓	—	—
0.01mm	2047S-01	2047SB-01	10mm (1mm)	±13μm	0-50-0	1.4N 以下	—	—	—	—	—	—
0.01mm	2047S-11	2047SB-11	10mm (1mm)	±13μm	0-50-0	1.4N 以下	—	✓	—	—	—	—
0.01mm	2902S-01	2902SB-01	10mm (1mm)	±13μm	100-0	1.4N 以下	—	—	—	—	—	—
0.01mm	2050S-01	2050SB-01	20mm (1mm)	±20μm	0-100	2.0N 以下	—	—	—	—	—	—
0.01mm	2050S-11	2050SB-11	20mm (1mm)	±20μm	0-100	2.0N 以下	—	✓	—	—	—	—
0.01mm	2056S-01	2056SB-01	25mm (1mm)	±25μm	0-100	2.5N 以下	—	—	—	—	—	—
0.002mm	2010S-11	2010SB-11	0.5mm (0.2mm)	±3μm	0-20	1.5N 以下	—	✓	—	—	—	✓
0.002mm	2010S-71	2010SB-71	0.5mm (0.2mm)	±3μm	0-20	2.5N 以下	✓	✓	—	—	—	—
0.002mm	2011S-11	2011SB-11	0.5mm (0.2mm)	±3μm	0-10-0	1.5N 以下	—	✓	—	—	—	✓
0.001mm	2900S-73*	2900SB-73*	0.08mm (0.1mm)	±2μm	40-0-40	1.4N 以下	—	✓	—	—	✓	✓
0.001mm	2109S-11	2109SB-11	1mm (0.2mm)	±4μm	0-10-0	1.5N 以下	—	✓	—	—	✓	—
0.001mm	2119S-11	2119SB-11	5mm (0.2mm)	±10μm	0-10-0	1.5N 以下	—	✓	—	—	—	—

\* 单转型

公制型  3 系列  ANSI/AGD 型

分度值	货号		测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	精度	表盘 读数值	测力				—	—	—
	带耳后盖	平型后盖										
0.01mm	3052S-11	3052SB-11	30mm (1mm)	±30μm	0-100	2.5N 以下	✓	✓	✓	—	—	—
0.01mm	3058S-11	3058SB-11	50mm (1mm)	±40μm	0-100	3.0N 以下	✓	✓	✓	—	—	—



防水型



宝石轴承型



指针可调型



带有同轴  
旋转计数器



防震型



防尘型



(参见第 9 页)