









后盖

用于 Digimatic 千分表和指针式千分表的选项

性能参数

名称		货号		
		1 系列 (ø41mm)	2 系列 (ø57mm)	3, 4 系列 (ø77, 91mm)
平行后盖	 单位: mm	101211: a=2.2 136872: 用于防水型 191559: 用于 1911, 1913-10 137906: 用于 1003	101039: a=2.5 21AZB231: 用于 S 型防水	100836: a=3.0
带中心耳后盖	 单位: mm	101210: 公制型 101307: 英制型 190561: 用于 1911, 1913-10 137905: 用于 1003	101040: 公制型 101306: 英制型 21AZB230: 用于 S 型防水	100691: 公制型 100797: 英制型
磁性后盖	 单位: mm	专门定制	900928	900929
带偏耳后盖	 单位: mm	专门定制	101167	100837
带圆柱后盖	 单位: mm	193172 定制	101169	100839
带螺孔后盖	 单位: mm	193173: M6x1, 定制 193174: #1/4-28UNF, 定制	136023: M6x1 193174: #1/4-28UNF	136024: M6x1 100840: #1/4-28UNF
可调后盖	 单位: mm	136025: M6x1 129721: #1/4-28UNF	136026: M6x1 101168: #1/4-28UNF)	136027: M6x1 100838: #1/4-28UNF
带燕尾槽后盖	 单位: mm	—	900008	专门定制
带可调支架后盖	 单位: mm	—	901963	—

可通过固定轴套或千分表背面的凸耳两种方式固定 Digimatic 千分表和指针式千分表。特殊应用时，需更换千分表后盖。三丰 Digimatic 千分表和指针式千分表有多种后盖可供选择。

应用

