

Digimatic 千分尺

293 系列

特点



293-571

性能参数

公制型 带有棘轮锁定装置

测量范围	货号	精度
300 - 325mm	293-571	±6μm
325 - 350mm	293-572	±6μm
350 - 375mm	293-573	±6μm
375 - 400mm	293-574	±7μm
400 - 425mm	293-575	±7μm
425 - 450mm	293-576	±7μm
450 - 475mm	293-577	±8μm
475 - 500mm	293-578	±8μm

英制 / 公制型 带有棘轮锁定装置

测量范围	货号	精度
12" - 13"	293-771	±.0003"
13" - 14"	293-772	±.0003"
14" - 15"	293-773	±.0003"
15" - 16"	293-774	±.00035"
16" - 17"	293-775	±.00035"
17" - 18"	293-776	±.00035"
18" - 19"	293-777	±.0004"
19" - 20"	293-778	±.0004"

Digimatic 千分尺

293 系列

特点

- 分辨率为 0.001mm，测量范围为 0-25mm。
- 带有一个调零键易于进行原点设置。
- 棘轮锁定装置或摩擦套管可保持恒定测力。
- 大型液晶显示屏易于对测量结果进行读数。



293-821

性能参数

公制型 带有棘轮锁定装置

测量范围	货号	精度
0 - 25mm	293-821	±2μm


英制 / 公制型 带有棘轮锁定装置

测量范围	货号	精度
0 - 1"	293-831	±.0001"

英制 / 公制型 带有摩擦套管

测量范围	货号	精度
0 - 1"	293-832	±.0001"

尺寸和重量



技术参数

精度： 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率： 0.001mm 或 .0001"/0.001mm
平面度： 0.6μm
平行度： 测量范围小于 375mm 型为 5μm
测量范围小于 475mm 型为 6μm
测量范围大于 500mm 型为 7μm
测量面： 硬质合金
显示： 液晶显示
电池： SR44 (2 个), 938882
电池寿命： 正常使用情况下约为 1.8 年

功能

预调、调零、自动电源开 / 关、数据保持、数据输出、
英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

选件

937387: SPC 电缆 (1m)
965013: SPC 电缆 (2m)



(参见第 9 页)

技术参数

精度： 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率： 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
平面度： 0.3μm
平行度： 2μm
测量面： 硬质合金
显示： 液晶显示
电池： SR44 (1 个), 938882
电池寿命： 正常使用情况下约为 1.2 年

功能

原点设置、自动电源开 / 关、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

