



外径千分尺

406, 106 系列 — 非旋转心轴型

特点

- 套管上带有大型游标，易于读数 (106 系列)。
- 带有一个基准杆 (不包括 25mm 型)。
- 带有 SPC 数据输出 (406 系列)。

技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
 分辨率*： 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
 分度值**： 0.001mm 或 .0001"
 平面度： 0.3μm
 平行度： 测量范围小于 75mm 型为 3μm*
 测量范围大于 75mm 型为 4μm*
 测量范围小于 50mm 型为 1.6μm**
 测量范围大于 50mm 型为 2μm**
 测量面： 硬质合金
 显示*： 液晶显示
 电池*： SR44 (1 个), 938882
 电池寿命*： 正常使用情况下约为 1.2 年
 * 数显型 ** 普通型

数显型功能

原点设置、调零、数据保持、数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)、自动电源开/关
 警告： 低电压、计算错误

数显型选件

- 05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
- 05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)



性能参数

公制型 — 带有棘轮锁定装置的数显千分尺		
测量范围	货号	精度
0 - 25mm	406-250	±3μm
25 - 50mm	406-251	±3μm
50 - 75mm	406-252	±3μm
75 - 100mm	406-253	±4μm

公制型 — 带有棘轮套管		
测量范围	货号	精度
0 - 25mm	106-101	±2μm
25 - 50mm	106-103	±2μm
50 - 75mm	106-105	±3μm
75 - 100mm	106-106	±3μm

英制 / 公制型 — 带有棘轮锁定装置的数显千分尺		
测量范围	货号	精度
0 - 1"	406-350	±.00015"
1" - 2"	406-351	±.00015"
2" - 3"	406-352	±.00015"
3" - 4"	406-353	±.0002"

英制型 — 带有摩擦套管		
测量范围	货号	精度
0 - 1"	106-102	±.0001"
1" - 2"	106-104	±.0001"

尺寸

