

凹槽千分尺


146 系列

特点

- 千分尺心轴上带有凸缘，可用来测量凹槽内 / 外孔和管材内外凹槽深度和位置关系。
- 提供两种分度值分别用来进行内部和外部测量。
- 心轴非旋转型带有双向的棘轮锁定装置。

技术参数

精度： $\pm 10\mu\text{m}$
平行度：10 μm



性能参数

公制型 旋转心轴型

测量范围外部	测量范围内部	货号	凸缘
0 - 25mm	1.6 - 26.5mm	146-121	$\phi 6.35\text{mm}$
		146-122	$\phi 12.7\text{mm}$
25 - 50mm	26.5 - 51.5mm	146-123	$\phi 12.7\text{mm}$
50 - 75mm	51.5 - 76.5mm	146-124	$\phi 12.7\text{mm}$
75 - 100mm	76.5 - 101.5mm	146-125	$\phi 12.7\text{mm}$

英制型 旋转心轴型

测量范围外部	测量范围内部	货号	凸缘
0 - 1"	.055" - 1.05"	146-131	$\phi .25"$
		146-132	$\phi .5"$
1" - 2"	1.05" - 2.05"	146-133	$\phi .5"$
2" - 3"	2.05" - 3.05"	146-134	$\phi .5"$
3" - 4"	3.05" - 4.05"	146-135	$\phi .5"$

公制型 非旋转心轴型

测量范围外部	测量范围内部	货号	凸缘
0 - 25mm	1.6 - 26.5mm	146-221	$\phi 6.35\text{mm}$
		146-222	$\phi 12.7\text{mm}$
25 - 50mm	26.5 - 51.5mm	146-223	$\phi 12.7\text{mm}$
50 - 75mm	51.5 - 76.5mm	146-224	$\phi 12.7\text{mm}$
75 - 100mm	76.5 - 101.5mm	146-225	$\phi 12.7\text{mm}$

英制型 非旋转心轴型

测量范围外部	测量范围内部	货号	凸缘
0 - 1"	.055" - 1.05"	146-231	$\phi .25"$
		146-232	$\phi .5"$
1" - 2"	1.05" - 2.05"	146-233	$\phi .5"$
2" - 3"	2.05" - 3.05"	146-234	$\phi .5"$
3" - 4"	3.05" - 4.05"	146-235	$\phi .5"$

尺寸

