

螺纹千分尺基准杆

167 系列 — 60° 和 55°

特点

- 便于螺纹千分尺调零的特殊设计。

技术参数

精度： 参见性能参数
螺纹角度： 55° 或 60°



167-264 (60°)

167-262 (60°)

性能参数

公制型

长度	货号	螺纹角度	精度
25mm	167-261	60°	±4μm
	167-272	55°	±4μm
50mm	167-262	60°	±5μm
	167-273	55°	±5μm
75mm	167-263	60°	±6μm
	167-274	55°	±6μm
100mm	167-264	60°	±7μm
	167-275	55°	±7μm

英制型

长度	货号	螺纹角度	精度
1"	167-294	60°	±4μm
	167-283	55°	±4μm
2"	167-295	60°	±5μm
	167-284	55°	±5μm
3"	167-296	60°	±6μm
	167-285	55°	±6μm
4"	167-297	60°	±7μm
	167-286	55°	±7μm

V 型测砧千分尺基准杆

167 系列

特点

- 便于 V 型测砧千分尺调零的特殊设计。

技术参数

精度： 参见性能参数



167-329

性能参数

公制型

长度	货号	类型	精度
5mm	167-327	带有防热杆	±2μm
10mm	167-328	带有防热杆	±2μm
25mm	167-329	带有防热杆	±2μm
40mm	167-330	不带防热杆	±3μm
55mm	167-331	不带防热杆	±3μm
70mm	167-332	不带防热杆	±3μm
85mm	167-333	不带防热杆	±3μm

英制型

长度	货号	类型	精度
.2"	167-337	带有防热杆	±2μm
.4"	167-338	带有防热杆	±2μm
1"	167-339	带有防热杆	±2μm
1.6"	167-340	不带防热杆	±3μm
2.2"	167-341	不带防热杆	±3μm
2.8"	167-342	不带防热杆	±3μm
3.4"	167-343	不带防热杆	±3μm