

QuantuMike

293 系列 — IP65 防冷却液千分尺，心轴进给速度达到 2mm/rev

套管每转一圈，心轴进给 2mm，实现高速测量。凭借创新、想象、创造附加价值的精神，三丰公司自豪地占据千分尺市场的领先地位。

在此精神激励下诞生的 QuantuMike 千分尺，融入了精妙的制造、工艺技术，使客户享受到绝妙的测量体验——速度更快，质量更高，稳定性更强。



公制型	
测量范围	货号
0 - 25mm	293-140 / 293-145*
25 - 50mm	293-141 / 293-146*

* 不带 SPC 数据输出



英制 / 公制型	
测量范围	货号
0 - 1"	293-180 / 293-185*
1" - 2"	293-181 / 293-186*

* 不带 SPC 数据输出



(参见第 9 页)



(参见第 9 页)



检验证书

技术参数

- 精度: $\pm 1\mu\text{m}$
(不包括量化偏差)
- 分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm
- 平面度: 0.3 μm
- 平行度: 1 μm
- 测量面: 硬质合金
- 显示: 液晶显示
- 长度标准: 电磁旋转传感器
* 专利申请中(日、美、欧、中)
- 电池: SR44 (1 个), 938882
- 电池寿命: 正常使用情况下约为 3 年
- 尘/水防护等级: 达到 IP65 防护标准

功能

原点设置、预调(大于 100mm 型)、调零、自动电源开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)

警告: 低电压、计算错误

